

## Win2003/2008 下 WinWebMail 邮件系统的搭建和使用

## 天互数据技术部

## 一、WinWebMail 的安装和注册激活

1、运行 winwebmail 安装程序,选择合适的安装路径,建议不要将邮件系统安装在系统 盘。如图,我们这里安装在 D 盘下的 winwebmail 目录下,然后按步骤安装即可;安装完成 后桌面会出现 winwebmail 的图标。

estination Location		
Setup will install WinWebMail 3.7.3	1 企业版 in the following folder.	
To install into a different folder, click	Browse, and select another folder.	
You can choose not to install WinW	ebMail 3.7.3.1 企业版 by clicking Cancel to exit Setup.	
┌─ Destination Folder ────	С	
D:\WinWebMail	Browse	
Installation wizard?	WinWebMail	

2、将 winwebmail 的注册机复制到刚才安装的目录下(即 winwebmail 目录下),运行注册 机,会给用户提示"补丁要在安装目录下运行",点击关闭后注册机会自动运行 winwebmail 程序。

D:\WinTebBail					
文件(R) 编辑(R) 春吾(V)	しし しゅうしょう しゅうしゅう しゅう	1 報助(4)			
	▶ 又件夹   ]]	S 🗵 🗙 🎫 🔛 🖽 •			
地址 (D) 🛅 D:\WinWebMail					
名称 🔺	大小	类型	修改日期	属性	
🛅 adminnsg	0000-000	文件夹	2015-8-27 10:23		
🛅 Web		文件夹	2015-8-27 10:23		
🗒 Buy.rtf	8 KB	RTF 文档	2005-7-15 20:56	A	
😵 EasyMail. chm	1,542 KB	已编译的 HTML	2006-10-20 18:21	A	
🔋 easymail. exe	801 KB	应用程序	2006-10-24 16:29	A	
🗊 emsvr. exe	773 KB	应用程序	2006-10-24 16:32	A	
🗃 faq. html	1 KB	HTML Document	2004-9-23 12:44	A	
📷 wem. pem	-	ALCONOMIC AND ADDRESS OF ADDRESS OF ADDRESS ADDRES	1:57	A	
📰 wem c. exe	W vingeba	ail內存在册制	.04	A	
🗬 WinWebMail 3.7.3.1. exe			22:04	A	
	补丁要在安	装目录下运行!			
		** ** (**)			
		一天雨に			
1					



程序运行后会在桌面右下角的托盘区域出现程序的图标,在该图标上右键,选择"注 册",会弹出注册框,用户数选择无限用户,网卡选择机器正在使用的物理网卡,然后在 序列号框中随便填入数字或者字母,然后点击下面的绿色对钩,程序会提示序列号错误, 同时注册机会弹出并给出正确的序列号。

1	i i faz <del>w</del> a		(
	WinWebMail	尚未注册	
用户数: 无限用户 💌	) 绑定网卡: 開 Intel	(R) PRO/1000 MT Network	Connection 💌
特征码: 4-00-0C-29-55-	41-5C 序列号	: wqqaddddddddddsdsda	ad
	85 W 117 117	114 11	
	购头WinWi	eDMail	
一, 點双方式,			-
Louis and Branch	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
秋年	2		
収録、 田白谷	ALC: NOT THE OWNER, NAME		
212 18			
9 庙田招商组行—卡	通汇款训络。		
0	6		•
A			•

复制序列号,并重新右键托盘区图标,点击注册,同样选择无限用户,然后在序列号框中 粘贴刚才复制的序列号,点击对钩,就可以成功注册了,成功后点击关闭,然后在托盘区 退出程序,重新运行即可。

用户数:   尤限用户	Ninvebmail内存注册机 🛛 K Co	onnection <u></u>
特征码: 4-00-0C-29-5 -、 <b>购买方式:</b> 1.使用中国工商银 	我的主页: <u>s</u> 我的邮件: <u>system@bbs.winzheng.com</u> 说明信息 嬴征天下破解(东海)	-
收款人姓名:马 开户行:中国工 ? 使田招商组行—	127019 869c5b6dc14c524f1396d012s344s87d	



	WinWebMail 尚未	<b>卡注册</b>
用户数:无限用户	绑定网卡: 📑 Intel (R) PRO	0/1000 MT Network Connection 💌
特征码: 4-00-00-29-55-41	-5C 序列号: 869。	c5b6dc14c524f1398dD12a344a87d
注册成	动	×
一、购买方式:	恭喜您成为WinWebMail正式	式用户中的一页
1.使用中国工商 帐号: 130201	(  确定	
收款人姓名: <del>司王</del> 开户行: 中国工商银		
2 備田扨商銀行—卡涌	汇款14多。	
Q	V	×
â		

Win2008 下如果用以上方法激活时不能自动弹出注册机,请退出 winwebmail 程序,重新运行注册机,并在自动弹出 winwebmail 程序后点击注册,同样选择无限用户和正在使用的物理网卡,然后输入该序列号尝试 869c5b6dc14c524f1398d012a344a87d,我们测试是输入该序列号后会自动弹出注册机并给出正确的序列号,如果还是不能弹出,你可以按照注册框中的提示购买正版。

二、WinWebMail 的 iis 站点的搭建和权限设置

注意: WinWebMail 的 web 站点目录是其安装目录下的 web 文件夹,如果是要该站点对应单 独账号,则需要在 Windows 本地用户管理中添加账户(例如 mail),并将账户添加到 Guests 用户组中,同时只给该 web 目录刚才创建的账户完全控制权限,同时并删掉该目录 的其他用户访问权限。(删掉其他用户后,如果出现不能打开文件夹的情况,可增加 administrator 用户,并给读取权限即可)。具体操作过程如下:

1、在计算机管理中找到本地和组,并进入,然后在右边的"用户"上右键,选择"新用 户"会弹出新用户创建窗口。





输入用户名和密码,去掉下面的第一个勾,勾上第二和第三个,然后点击"创建"即可成 功创建改用户。

	新用户	? ×	1
[管理(本地) 纮丁目	用户名(1):	mail	6
]事件查看器	全名(图):	mail	
<b>共享艾件夹</b> 本地用户和	描述 @):		
性能日志和			
设备官埋器 诸	密码(E):	****	
可移动存储	确认密码(C):	****	
磁盘管理	┏ 田戸玉池器	寻时须更改纳码 (m)	
\$和应用程序	▼ 用户不能更	改密码 (S)	
	☞ 密码永不过	期()	
	□ 帐户已禁用	( <u>B</u> )	
	8		

创建完成后,在用户中就可以看到刚才创建的用户(例如我们刚才创建的 mail 用户),在 该用户名上右键选择"属性",进入属性对话框。

计算机管理			
文件(2) 操作(A) 查看(V)	窗口()) 帮助())		L
计算机管理(本地)	名称	全名	描述
<ul> <li>              £抗工具          </li> <li>             新件查看器         </li> <li>             共享文件夹         </li> <li>             和地用户和组         </li> <li>             和田戸         </li> <li>             如 一 相         </li> <li>             如 他能日志和警报         </li> <li>             · ④ 健能日志和警报         </li> <li>             · ④ 健能日志和警报         </li> <li>             · ● づ             和         </li> <li>             · ● づ             和         </li> <li>             · ● 一 4         </li> <li>             · ● 一 4         </li> <li>             · ● 一 3         </li> <li>             · ● 「             · ●         </li> <li>             · ● 「         </li> <li>             · ● 「         </li> </ul> <li> <ul>             Phe - ● 1         </ul></li> <li>             · ● 「             · ●         </li> <li> <ul>             Phe - ● 1         </ul></li> <li> <ul>             · ● 「             · ●         </ul></li> <li> <ul>             Phe - ● 1         </ul></li> <li> <ul>             Partit             Phe - ● 1</ul></li>	Administr ASPNET Guest IUSE_TIAN INAM_TIAN INAM_TIAN INAM_TIAN	ASP. NET 计算机帐户 Internet 来宾帐户 启动 IIS 进程帐户 mail CN=Microsoft Corpora	管理计算机(域)的内置帐 用于运行 ASP.WET 辅助说 供来宾访问计算机或访问 匿名访问 Internet 信息 用于启动进程外应用程序 这是一个帮助和支持服务

将默认的 users 组选中后删除,然后点击添加——高级——立即查找——找到 Guests 组并选中并依此点击确定即可,如图:





	∎ail 雇性	<u>? ×</u>
		拔入
	*7.00 3×7.06 」   11.11 文 +   3 ま属于(M):	тия   Ξ μα
	Users	
	*	
	添加 (2) 删除 (8)	
	 确定   耳	
1	∎ail 雇性	<u>?</u> ×
(	选择组	? ×
*	选择对象类型 (S): 组	
E.	, 查找位置 (E):	
÷ ب	11AMAD-0059DD2 输入对象名称来选择(示例)(B):	
		检查名称(C)
s: E:		
Ē	高级(4)	確定 取消
Ē		
E	第二步	
E	第二步	
Ę	第二步	
I	第二步 添加 (1)) 册除 (3)	
I	第二步 添加 (1)	





ail 雇性	<u>? x</u>
选择组	?×_B×
选择组	<u>?</u> ×
选择此对象类型 (S):	
组	对象类型 (0)
查找位置 (2):	
TIANHU-8859DCD2	位置(L)
一般性查询	
名称 (b): 开始 💌	列(C)
描述 (0): 开始 💌	
	· 使止(T)
<ul> <li>□ 宗用的帐户 (2)</li> <li>□ 不过期密码 (X)</li> </ul>	# #
自上次登录后的天数 (II):	
搜索结果 (U):	确定
名称 (RDN) 在文件夹中	
Backup Op., TIANHU-8859	
Distribut TIANHU-8859	
Guests TIANHU-8859	
TIANHU-8859	
RIIS_NIG IIANNO-0055 9	
🚰 Performan TIANHU-8859	
MPerforman TIANHU-8859	
Power Users TIANHU-8859	
∎ail 届性	?× _
选择组	?×
选择对象类型 (S):	
组	
查找位置 (F):	
TIANHU-8859DCD2	(位置 (1.) ) 助进
输入对象名称来选择(示例)(图):	
TIANHU-8859DCD2\Guests	检查名称(C)
	SE
高级(A)	确定 取消
	第一步
<b>添加 @)</b> 删除 @)	
第一年	
<u>ポー</u> 少	
( 确定 ) 取	肖 应用 (4)

2、运行 iis 信息管理器,新建网站,主机头填写你要使用 web 版邮箱的域名,主目录指向 winwebmail 下的 web 文件夹,并勾选上匿名访问。





🕡 Internet 信息服务(IIS)管理器	
⑤ 文件 (ℓ) 操作 (៤) 查看 (ℓ) 窗口 (៥) 帮助 (ℓ)	_ <del>8</del> ×
◆ ⇒ € 网站创建向导	
Internet(       IP 地址和端口设置         指定新网站的 IP 地址,端口设置和主机头。	<u></u> *
(上一步 @) 下一步 @) > 取消	
	Þ
操作(a) 查看(Y) 窗口(Y) 帮助(A)	
四站创建同家	
<b>阿站主目录</b> 主目录是 Web 内容子目录的根目录。	
输入主目录的路径。	
路径 (1):	
D:\WinWebMail\Web 浏览 (R)	
▶ 允许匿名访问网站 (▲)	
<上一步(B) 下一步(B) 下	[消
点击下一步,选中"读取"和"运行脚本",点击下一步,完成网站6	训建。



站创建向导		×
<b>阿站访问权限</b> 设置此网站的访问权限。		
允许下列权限:		
▼ 读取 (B)		
(一运行脚本(如 ASP)(S))		
└ 执行(如 ISAPI 应用程序或 CGI)	( <u>E</u> )	
□写入(12)		
□ 浏览 (2)		
单击"下一步"按钮完成向导。		
	< 上一步 (B) 下一步 (B) >	取消
110 <b>0</b>	X	

创建好站点后,在刚才创建的网站上右键选择"权限",在打开的权限列表中删除掉除 administrator之外的其他用户,如果出现删除不掉,请点击下面的"高级",将对钩去 掉,点击确定即可。然后返回刚才的列表,删除掉其他用户和组的访问权限。

	(TIANHU-8859DCD2\Administrators
	<b>添加 迎</b> )   删除 (B)
权限	
- 元全 <u>役</u> 制 修改	
读取和运行	
列出文件夹目录	
2 to 17 to 1	
( 実 収	

然后依此点击添加——高级——立即查找,然后在底下的列表中找到之前创建的账号,选 中并依此点击确定,返回权限列表页面。





TTUT -Shad			비스	d
择用户或组			? ×	1
选择此对象类型	l ( <u>s</u> ) :			
用户、组或内置	<b>程安全主体</b>	<u>x</u>	対象类型(0)	
TIANHU-8859DC	D2		位置(L)	
一般性查询				1
名称(4):	开始 🔽		列(C)	
描述(0):	开始 🔽		立即查找(图)	
┏ 禁用的帐。	户(3)		停止(工)	
□ 不过期密	1912)			
不过期密目上次登录后	i的天数 (I):		<b>S</b>	
<ul> <li>不过期密</li> <li>自上次登录后</li> <li>健素结果(U):</li> </ul>	前天数 ①:	确定	→	
□ 不过期密 自上次登录后 搜索结果 (U): 3称 (RDN)	PP (U) :	确定		
□ 不过期密 自上次登录后 度素结果(U): 称(RDN) IIIS_WPG IIINFRACTIVE	的天数 ①: 在文件夹中 TIANNU-8859	确定	●	
口不过期答 自上次登录后 使素结果(U): 新(EDN) IIS_WPG INTERACTIVE IUSR_TIAN	的天数 ①: <b>在文件夹中</b> TIARRU-8859 TIARRU-8859	施定	 	
「不过期等」 自上次登录后 健素结果(U): 新か(RDN) SIIS_WPG INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE	中5 (4) 前の天数 (1):	确定	● ■ 取消 ●	
「不过期密 自上次登录后 豊上次登录后 豊正、WFG INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE	中9 (4) 前の天数 (1):	确定	● ■ 取消 ■	
「不过期等」 自上次登录后 豊上次登录后 豊正、林子G INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE INTERACTIVE	中9 (4) 前天数 (1):	确定	● 取消 ●	
「不过期等」 自上次登录后 豊上次登录后 豊上次登录后 第一次登录 第一次登录 第一次登录 第一次登录 第一次登录 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	中9 (4) 前天数 (1):	确定	● 取消 ●	

然后给予该账户完全控制权限,确定即可。

🚮 Administrators (T	IANHU-8859DCD2\Admin	nistrator
🖸 🙍 mail (TIANHU-8859)	DCD2\mail)	
	送き the co > 」	₩16全 (R
	御加世儿	TOULSV (T
mail 的权限(P)		拒绝
mail 的权限 (E) 完全控制		拒绝
mail 的权限 (2) 完全控制 修改		拒绝
mail 的权限(E) 完全控制 修改 读取和运行	<u>藤加山…</u> 允许 又 又	
mail 的权限(2) 完全控制 修改 读取和运行 列出文件夹目录	<u>藤加山…</u> 允许 ビ ビ ビ	
mail 的权限(2) 完全控制 修改 读取和运行 列出文件夹目录 读取	<u>藤加山)…</u> 允许 マ マ マ マ マ	
mail 的权限(2) 完全控制 修改 读取和运行 列出文件夹目录 读取 写入	<u>藤加山)…</u> 允许 マ マ マ マ マ マ マ	

在刚才创建的网站上右键选择属性,选择目录安全性标签,在身份验证框中输入开始创建的账户和密码(这里是 mail),确定即可。



		즤	<u>ند بد</u>
网立		I	
<u>م</u> ا	对匿名访问使用下列 Windows 用尸帐尸:		
一身り	用户名(U): mail 浏览	(B)	
1	密码 (E): *********		
IP			
	┌用户访问需经过身份验证		
	彼用以下身份验证方法开住下列条件下,要求用户名和   本田了唐々访问,武	11121時:	
	使用以下身份描述方法开在下列条件下,要求用户名称 - 禁用了匿名访问,或 - 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限	山恐姆:	
	使用以下身份验证力法并在下列条件下,要求用户名称 - 禁用了匿名访问,或 - 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限	1201년:	
-安全	( 中国以下身份验证力法并在下列条件下,要求用户名和 - 禁用了匿名访问,或 - 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限 「 集成 Windows 身份验证 (2) 「 来indows 結果各般的摘要式自公验证 (1)	4231時:	
安3	使用以下身份验证方法并在下列条件下,要求用户名称 - 禁用了匿名访问,或 - 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限 「 集成 Windows 身份验证 (2) 「 Windows 域服务器的摘要式身份验证 (2) 「 基本身份验证 (以明文形式发送密码) (5)	420日:  -	
安í 《	<ul> <li>使用以下身份验证力法并在下列条件下,要求用户名和 - 禁用了置名访问,或</li> <li>使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限</li> <li>集成 Windows 身份验证 (2)</li> <li>Windows 域服务器的摘要式身份验证 (2)</li> <li>基本身份验证 (以明文形式发送密码) (2)</li> <li>NET Passport 身份验证 (2)</li> </ul>	山松1時: 	
-安á 、	<ul> <li>使用以下身份验证方法并在下列条件下,要求用户名本 - 葉用了置名访问,或</li> <li>使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限</li> <li>無成 Windows 身份验证 (2)</li> <li>Windows 域服务器的摘要式身份验证 (1)</li> <li>基本身份验证 (以明文形式发送密码) (2)</li> <li>NET Passport 身份验证 (1)</li> </ul>		
-安í	<ul> <li>使用以下身份验证力法并在下列条件下,要求用户名本 - 禁用了置名访问,或 - 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限</li> <li>■ 集成 Windows 身份验证 (2)</li> <li>■ Windows 域服务器的摘要式身份验证 (1)</li> <li>■ 基本身份验证 (以明文形式发送密码) (2)</li> <li>■ .NET Passport 身份验证 (1)</li> <li>計及以域 (2):</li> </ul>	u ( )	
- <del>g</del> á	<ul> <li>(伊田以下身份验证力法并在下列条件下,要求用户名布 - 禁用了匿名访问,或</li> <li>- 禁用了匿名访问,或</li> <li>- 使用 NTPS 访问控制列表限制了访问权限</li> <li>「集成 Windows 身份验证(2)</li> <li>「Windows 域服务器的摘要式身份验证(1)</li> <li>「基本身份验证(以明文形式发送密码)(2)</li> <li>「NET Passport 身份验证(1)</li> <li>默认域(2):</li> <li>选择</li> <li>领域(2):</li> <li>选择</li> </ul>	u≌na: □	
-安á	<ul> <li>使用以下身份验证方法并在下列条件下,要求用户名布 - 禁用了置名访问,或</li> <li>- 禁用了置名访问,或</li> <li>- 使用 NTPS 访问控制列表限制了访问权限</li> <li>■ 集成 Windows 身份验证 (2)</li> <li>■ Windows 域服务器的摘要式身份验证 (2)</li> <li>■ 基本身份验证 (以明文形式发送密码) (2)</li> <li>■ .NET Passport 身份验证 (2)</li> <li>■ 默认域 (2):</li> <li>■ 选择</li> <li>④域 (2):</li> </ul>	()	

在计算机或者我的电脑中找到 winwebmail 的安装目录,右键选择共享和安全,在安全标签下,对 Users 组给予完全控制权限,否则收件箱邮件可能无法删除或者显示删除成功,实际并没删除。

Administrators (IIA	NHU-8859DCD2\Admi:	nistrator
CREATOR OWNER		
Users (TIANHU-8859D	CD2\Users)	
	添加(0)	删除促
Vsers 的权限(P)	允许	拒绝
完全控制		
修改		
读取和运行		
列击义(行兴日求   法助		
1-1-1-1-1		
l Ξλ		· · · · ·



接下来在 iis 中选择 web 服务扩展, 启用右边的 ASP 扩展(由于 winwebmail 的 web 页面是 asp 语言编写的, 需要打开对 asp 的支持)。

Internet 信息服务(IIS)管理器		<u>- 0 ×</u>
j文件(2)操作(4)查看(2)窗口(2)帮助(4)		_8×
<ul> <li>Internet 信息服务</li> <li>Internet 信息服务</li> <li>ITANHO-88590C12 (本地):</li> <li>应 应用程序池</li> <li>四 数1/1005 (停止)</li> <li>第 1/1005 (Peutoparticle optimized in the termination optimized in termination optimized in the termination optimized in terminatio</li></ul>	✓ Web 服务扩展 了 所有未知 CGI 扩展 了 所有未知 ISAFI 扩展 承 Active Server Pages 承 ASF.NET VI.1.4322 ⑤ Internet 数据连接器 ⑥ WebDAV ⑧ 在服务器端的包含文件	状况           禁止           禁止           允许           允许           禁止           禁止           禁止
@ <u>打开帮助</u>		•
▲ ▶ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		

这时 web 站点就搭建成功了,使用浏览器访问绑定的主机域名就可以访问了(前提是要将 域名解析到改服务器上,并将邮件 MX 记录解析到该服务器上,这样才能访问和收发邮 件)。

## 三、WinWebMail 的基本配置和使用

访问邮件系统 web 站点的域名,进入 web 版邮件系统,超级管理员账户和密码都是 admin,登陆后可对邮箱进行设置,具体设置请参照 winwebmail 官网的帮助文档 (<u>http://www.winwebmail.com/faq.html</u>)。

	欢迎使用TinTeb∎ail邮件系统
	<b>用户名:</b> 密 码: 「 増强安全性 「 记住用户名 確定
Ļ	[申请邮箱] [忘记密码]

WinWebMail邮件服务器系统 版权所有:马坚



图为 web 版邮件系统的登陆界面,如果需要,可以自行对页面进行二次开发。点击申请邮 箱可以进行邮箱申请注册,注册后直接使用用户名登陆即可。

admin 超级管理员用户登陆后可以对整个邮件系统进行设置,从图中红圈标注位置进入管理。

☆ WinWebMail ──────────────────────────────────	0% admin@system.mail 您的邮箱存储空间是: 10兆 (MB),您已使用了 0%
○ 文件夹         ● 文件夹         ● 愛 收件箱         ● 夏 草稿箱         ● 週 友供箱         ● 週 支援         ● 1 重 並址簿         ● 1 使 文件夹         ● 1 使 文件夹         ● 1 使 文件夹         ● 2 防災         ● 2 防災	修箱名     修       收件箱        草稿箱        发件箱        支供箱        白茸銘文件夹        白 社
<ul> <li>- 〒 共享文件夹</li> <li>- ☑ 效率手册</li> <li>- ☑ 投票</li> <li>- ☑ 公共文件夹</li> <li>- ፴ 系统设置</li> <li>- ፴ 用户管理</li> <li>- ? 帮助</li> <li>- ④ 退出</li> </ul>	私人 [

到此,邮件系统的环境就搭建完毕了,关于其他常见问题,请查看 winwebmail 的官网的具体设置文档。

个人账户登录后如图所示:

Min Web Mail	0% 🔳	
	yang@tianhu.com 您的邮箱存储空间是: 10兆 (MB),	您已使用了 1% 的空间。
	邮箱名	邮件总数
│	收件箱	
	草稿箱	
— Q. 查找 — D. 地址簿	发件箱	
	垃圾箱	
上圖 任ाष्ट्र(叶夹 — <mark>↔</mark> 数字证书	存储文件夹	
— <mark>里</mark> 选项	合 计	
━Щ 共学文件关 ━■ 效率手册		~
		私人信箱管理

